

Luftbefeuchter der Hygieneserie WD-B600

Bau-Tec ^{SWISS} **AG**
Entfeuchtung + Service



- Feuchtigkeitsregelung und Abschaltung automatisch
- Zweistufenschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Luftreinigungsfunktion und Staubreduktion
- Einfache Reinigung von Gerät und Wassertank
- Bedientableau — Hygrostat und Ventilatorregler
- Luftbefeuchter mit großer Leistung und einfacher Bedienung
- Aktives Verdunstungssystem mit geringem Strombedarf
- Ausblasgitter sind dreigeteilt und individuell verstellbar
- Ganzjähriger Einsatz für Befeuchtung und Luftreinigung
- Keine Dampf-Aerosolbildung und keine Chemikalien erforderlich



Anmerkung

- Laborgetestet — Keine pathogenen Bakterien feststellbar!
- UV-Wasserentkeimung standardmäßig eingebaut!
- Befeuchtermatten sind bei 90°C waschbar (keimtötende Temperatur)

Technische Daten

Ventilator	1. Stufe	2. Stufe
Umluftmenge	490 m ³ /h	790 m ³ /h
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde, max.)	1,25 l	2,5 l
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Tag, max.)	30,0 l	60,0 l
Befeuchtungsleistung Praxis (in Liter pro Tag, Durchschnitt)	18,0 l	23,5 l
Maximale Raumgröße (theoretisch - Herstellerangabe!)		900 m ³
Maximale empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung)		400 m ³
Geräuschpegel	29 dB(A)	49 dB(A)
Stromaufnahme	57 Watt	64 Watt
Stromanschluss		230 V / 50 Hz
Gewicht		19,5 kg
Feuchteregler vorhanden		ja
Laufrollen		4
Wassertank Inhalt		34,0 l
Anzahl der Wassertanks		1
Automatische Wasserzufuhr		optional
UVC-Wasserentkeimung		ja
Abmessungen H x B x T		720x625x316 mm
Gerätefarbe		hellgrau
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich		ja - gegen Aufpreis
Ersatzteile		lagernd
Befeuchtungsmatten		lagernd

Bau-Tec swiss AG
Vorhard
CH- 5312 Döttingen

Tel. 0041 (0)56- 250 01 25
Fax. 0041 (0)56- 250 01 26

www.bau-tec.ch