



Luftentfeuchter Doufur 36

Modell: D 36 Professional | D 36 Home

Zu hohe Luftfeuchtigkeit in Wohn und Arbeitsräumen kann zu Schimmel, Rost sowie üblen Gerüchen führen. Der Luftentfeuchter **Doufur 36 P/H** kann hier wesentlich zu einem angenehmen und gesunden Raumklima beitragen und verhindert Feuchte- Schäden an Mobiliar und Bausubstanz. Darüberhinaus wird dieser auch vielfach zum Wäschetrocknen verwendet.

Vorteile der Doufur Entfeuchter:

Vollautomatischer, hygrostatgesteuerter Betrieb, überzeugendes Design sowie die Einsatzgebiete sprechen für dieses Gerät. Ob Kellerräume, Büros oder im Archiv, Lagerräume und Garagen sind nur wenige Einsatzgebiete der Doufur- Entfeuchter. Das einfach konstruierte Gerät mit 2. Lüfter stufen wurde auf die Funktionalität sowie der Langlebigkeit ausgelegten Konstruktion aus feuerverzinktem weiss lackiertem Metall Gehäuse besondere Beachtung geschenkt wurde, ist seit Jahren unverändert in vielen Varianten und Ausführungen auf dem Markt.

Das Gerät hat eine hohe Entfeuchtungsleistung bei kleinem Unterhalt. Durch seinen hygrostatgesteuerten Betrieb reguliert sich dieses selbst und spart somit auch noch Strom, denn dieses Läuft nur bei Überschreitung der durch Sie eingestellten Feuchtigkeit.

Spez.:

4Stk. Laufrollen, ¾" Wasseranschluss, Flüssiggas Abtaugung sowie Grobfilter und Extra grossen Auffangbehälter, Vollgarantie 12 Monate auf Kompressor 3 Jahre

Technische Daten:

Doufur 36 Professional

Spannung	AC 230/50	Schalldruckpegel	5 / 2m	42/49
Stromaufnahme	3.6 A	Temperaturbereich o. Heizung	7 - 36°C	
Absicherung	6 A/T	Luftdurchsatz	300/500m3/h	
Leistungsaufnahme im Betrieb	720 Watt	Kälteleistung +7.2°C/+54.2°C	1020	
Leistungsaufnahme bei Abtaugung	485 Watt	Kältemittel, FCKW-frei	R134a	
Schutzklasse	IP XI	Kältemittelgewicht	344	
Eimer- Inhalt	9.5Liter	Einsatzbereich max.		
Masse H/B/T	53/34/42cm	Wasserentzug	20°C / 60% r.F.	19.0lt.
Gewicht	27kg	Wasserentzug	20°C / 80% r.F.	32.0lt.

Doufur 36 Home

Spannung	AC 230/50	Schalldruckpegel	5 / 2m	41/48
Stromaufnahme	3.6 A	Temperaturbereich o. Heizung	7 - 36°C	
Absicherung	6 A/T	Luftdurchsatz	300/500m3/h	
Leistungsaufnahme im Betrieb	580 Watt	Kälteleistung +7.2°C/+54.2°C	820	
Leistungsaufnahme bei Abtaugung	415 Watt	Kältemittel, FCKW-frei	R134a	
Schutzklasse	IP XI	Kältemittelgewicht	344	
Eimer- Inhalt	9.5Liter	Einsatzbereich max.		
Masse H/B/T	53/34/42cm	Wasserentzug	20°C / 60% r.F.	15.0lt.
Gewicht	27kg	Wasserentzug	20°C / 80% r.F.	28.0lt.