



## Luftentfeuchter *unser robuste* **POLUX 30**

Zu hohe Luftfeuchtigkeit in Wohn und Arbeitsräumen kann zu Schimmel, Rost sowie üblen Gerüchen führen. Der Luftentfeuchter **Polux 30** kann hier wesentlich zu einem angenehmen und gesunden Raumklima beitragen und verhindert Feuchte-Schäden an Mobiliar und Bausubstanz. Darüberhinaus wird dieser auch vielfach zum Wäschetrocknen verwendet.

### **Vorteile der Polux Entfeuchter:**

Vollautomatischer, hygrostatgesteuerter Betrieb, überzeugendes Design sowie die Einsatzgebiete sprechen für dieses Gerät.

Ob Kellerräume, Büros oder im Archiv, Lagerräume und Garagen sind nur wenige Einsatzgebiete der Polux-Entfeuchter.

Das einfach konstruierte Gerät bei diesem auf die Funktionalität sowie der Langlebigkeit ausgelegten Konstruktion aus feuerverzinktem Metall besondere Beachtung geschenkt wurde, ist seit Jahren unverändert in vielen Varianten und Ausführungen auf dem Markt.

Das Gerät hat eine hohe Entfeuchtungsleistung bei kleinem Unterhalt. Durch seinen hygrostatgesteuerten Betrieb reguliert sich dieses selbst und spart somit auch noch Strom, denn dieses läuft nur bei Überschreitung der durch Sie eingestellten Feuchtigkeit.

### **Spez.:**

4Stk. Laufrollen, Haltegriffe, 3/4" Wasseranschluss, Flüssiggas Abtauung sowie Grobfilter

### **Technische Daten:**

#### **Polux 30**

Spannung	AC 230/50	Schalldruckpegel	5 / 2m	49/53
Stromaufnahme	<b>3.6 A</b>	Temperaturbereich o. Heizung	<b>6 - 30°C</b>	
Absicherung	6 A/T	Luftdurchsatz	510m3/h	
Leistungsaufnahme im Betrieb	<b>485 Watt</b>	Kälteleistung +7.2°C/+54.2°C	<b>1020</b>	
Leistungsaufnahme bei Abtauung	485 Watt	Kältemittel, FCKW-frei	R134a	
Schutzklasse	<b>IP XI</b>	Kältemittelgewicht	<b>344</b>	
Eimer- Inhalt	9.5Liter	Einsatzbereich max.	300	
Masse H/B/T	<b>59/38/37cm</b>	Wasserentzug	<b>20°C / 60% r.F.</b>	<b>15.5lt.</b>
Gewicht	26kg	Wasserentzug	20°C / 80% r.F.	28.0lt.